

AG125



L'AG125 est puissante, elle est sans aucun doute la nouvelle référence des organisations non-gouvernementales, des professionnels de l'industrie, de l'agriculture et des transports.



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	
Carburant	
Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes
Cylindrée (cm3)	124
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	54,0*54,0
Taux de compression	10,0 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Kick + démarreur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	Diamant
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Bras oscillant
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	70/100-19 42M
Pneu arrière	90/100-18 54M



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2100*940*1095
Empattement (mm)	1350
Hauteur de selle (mm)	800
Garde au sol mini (mm)	225



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses
--------------	------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	102
Capacité réservoir carburant (L)	11



EQUIPEMENTS



Porte-casque, Démarreur, Démarreur électrique, Jantes

LES **2**
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

2 Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

